



گروه فنی و مهندسی ایده پردازان ایرسا

Irsateam.net

<https://www.instagram.com/irsagroup/>

چپارهای هواخنک

یکتا تهویه اروند

آدرس: بلوار فردوس شرق، بین خیابان گلستان و رامین، پلاک ۲۴۲، ساختمان افرا، واحد ۲۴

Email: irsagroup95@gmail.com

تلفن: ۸۵ ۲۴ ۹۶ ۴۴ - ۴۳ ۶۸ ۹۷ ۴۴



مینی چیلر تراکمی دو کمپرسور AMCH.2



مشخصات فنی

- جهت تامین آب سرد مرکزی در پروژه های مسکونی، تجاری و صنعتی.
- قابلیت عملکرد و شارژ با مبرد های R22, R407C, R410A
- ظرفیت سرمایشی ۵ تا ۴۲۰۶ کیلووات با استفاده از مبرد های مختلف
- اواپراتور صفحه ای استینلس استیل با راندمان انتقال حرارت بالا.
- کندانسور هوایی با قابلیت کنترل دور فن.
- دارای کمپرسور اسکرال ساخت برند های Danfoss یا Coupland
- طراحی شیک، زیبا و مقرون به صرفه با قابلیت نصب در فضای باز و بالکن محیط های مسکونی
- کنترلر PLC با قابلیت مانیتورینگ از طریق شبکه ی Modbus
- نصب منبع ذخیره ی آب، پمپ گردش آب در سیستم به منظور نصب و استفاده ی راحت در محیط های مسکونی
- قابلیت استفاده از کویل های فین-تیوب با پوشش Heresite و یا پوشش hydrophilic با نام Gold-fin و یا Blue-fin
- قابلیت عملکرد با راندمان مناسب در شرایط آب و هوایی با دمای بالا تا ۵۲ °C و رطوبت زیاد.



چیلر تراکمی اسکرال کویل عمودی



مشخصات فنی

- جهت تامین آب سرد مرکزی در پروژه های مسکونی، تجاری و صنعتی.
- ظرفیت سرمایشی ۵۰ تا ۱۸۰ کیلووات
- مجهز به مبدل حرارتی پوسته - لوله ای برای اواپراتور
- کندانسور هوایی با قابلیت کنترل دور فن.
- قابلیت عملکرد با راندمان مناسب در شرایط آب و هوایی بحرانی معادل 52°C و رطوبت بالا
- دارای کمپرسور اسکرال Danfoss یا Coupland
- طراحی شیک، زیبا و مقرون به صرفه با قابلیت نصب در فضای باز.
- کنترلر پی ال سی با قابلیت مانیتورینگ از طریق شبکه ی Modbus
- منبع ذخیره ی آب به منظور عملکرد مناسب و متنوع متناسب با ظرفیت مورد نیاز محیط
- پمپ گردش آب در سیستم به منظور سهولت فرآیند نصب و راه اندازی در تمامی اماکن با کاربری های متفاوت
- قابلیت استفاده از کویل های کندانسوری با پوشش Hydrophilic و Heresite